

Allgemeine Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien für Dachträger und Zubehör

Bitte sorgfältig lesen und befolgen!

1. Allgemeine Hinweise zur Nutzung

Diese Hinweise richten sich stets an den Fahrzeugführer. Die Montageanleitung sowie alle Maß- und Sicherheitshinweise sind genau zu beachten, um Unfälle oder Schäden durch falsche Handhabung zu vermeiden. Bei einer Weitergabe des Produkts sind alle Produktbeschreibungen und Anleitungen dem neuen Besitzer auszuhändigen.

2. Montage

Vergewissern Sie sich, dass das Produkt für das jeweilige Fahrzeug geeignet ist und dass das Fahrzeug eine ausreichend hohe Dachlast verfügt. Kontrollieren Sie mittels der Anleitung, dass alle Teile vorhanden und ordnungsgemäß am Produkt befestigt sind. Das Fahrzeug als auch das Produkt sind vor der Montage zu reinigen. Schiebedächer sind vor der Montage zu schließen und gewisse Antennen zu entfernen. Ist das Fahrzeug foliert, dürfen keine Dachträger montiert werden, die in direkten Kontakt mit der Fahrzeugfolie kommen. Der Dachträger ist korrekt montiert, wenn sich dieser auf dem Fahrzeug, auch unter Einsatz von hoher Körperkraft, nicht mehr bewegen lässt.

3. Beladung und Ladungssicherung

Die maximale Zuladung für das Fahrzeugdach (Gewicht des Dachträgers plus Beladung) darf keinesfalls überschritten werden. Die zulässige Dachlast ist der Betriebsanleitung des Fahrzeugs zu entnehmen. Ebenso ist die Zuladung des Dachträgers einzuhalten. Diese ist der Montageanleitung zu entnehmen. Stellen Sie sicher, dass das Transportzubehör (z.B. Dachboxen, Fahrradhalter, Skihalter) von dem Hersteller für den Dachträger freigegeben und geeignet sind. Ladung muss gleichmäßig verteilt sowie mit möglichst niedrigem Schwerpunkt platziert werden, um das Fahrzeug stabil zu halten. Die Ladung darf nur mit dafür geeigneten Gurten gesichert werden (keine elastischen Gurte). Ladung muss sicher und fest auf dem Dachträger fixiert werden. Längere Lasten, wie Surfbretter, Boote oder Leitern, sind zusätzlich vorne und hinten zu sichern. Lose und leicht abnehmbare Teile an der Ladung (z.B. Fahrradpumpen, Akkus) sollten vor der Fahrt abgenommen werden. Lose und überstehende Gurtenden sind unbedingt so zu sichern, dass sich diese während der Fahrt nicht verfangen können. Es dürfen keine lebendigen Personen oder Tiere mit dem Dachträger befördert werden.

4. Fahrverhalten & nach der Nutzung

Montierte Dachträger beeinflussen das Fahrverhalten, insbesondere bei Beladung. Veränderungen in der Seitenwindempfindlichkeit, Kurvenlage und Bremsweg sind zu berücksichtigen. Daher sollte auf Autobahnen eine Geschwindigkeit von maximal 130 km/h nicht überschritten werden. Die Geschwindigkeit ist außerdem an Witterungs- und Straßenverhältnisse anzupassen. Ebenso kann sich eine hohe Geschwindigkeit sehr negativ auf den Energieverbrauch auswirken. Alle Verbindungen und Gurte sollten nach einer kurzen Fahrtstrecke und danach regelmäßig überprüft werden, um eine sichere Befestigung sicherzustellen. Schiebedächer sollten bei montiertem Dachträger geschlossen bleiben. Berücksichtigen Sie die zusätzliche Höhe des Fahrzeugs durch die Beladung, insbesondere bei Einfahrten in Garagen, Parkhäuser oder Unterführungen. Der Dachträger sowie das Fahrzeugdach sind regelmäßig zu reinigen und bewegliche Teile zu pflegen. Besonders nach Winterfahrten oder Fahrten in Küstennähe sollten Salz- und Schmutzablagerungen entfernt werden. Wenn der Dachträger nicht benötigt wird, sollte er zur Reduzierung des Luftwiderstands und Energieverbrauchs abgebaut werden. Der Träger ist vor dem Einfahren in Waschanlagen ebenfalls zu entfernen.

6. Haftung und Garantie

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Montage oder Nutzung. Änderungen oder Anpassungen am Produkt sind nicht gestattet, um die Garantieansprüche nicht zu gefährden.

7. Länderspezifische Vorschriften

Für überstehende Ladung sind geltende gesetzliche Kennzeichnungspflichten zu beachten, insbesondere bei Fahrten ins Ausland. Auch zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie Reflektoren oder Warnflaggen sind bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen vorzusehen.

Bei Fragen zur Nutzung des Dachträgers wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.