

Allgemeine Sicherheits- und Handlungsrichtlinien für Dachträger und Zubehör

Bitte sorgfältig lesen und befolgen!

1. Allgemeine Hinweise zur Nutzung

Diese Hinweise richten sich stets an den Fahrzeugführer. Die Montageanleitung sowie alle Maß- und Sicherheitshinweise sind genau zu beachten, um Unfälle oder Schäden durch falsche Handhabung zu vermeiden. Bei einer Weitergabe des Produkts sind alle Produktbeschreibungen und Anleitungen dem neuen Besitzer auszuhändigen.

2. Montage

Vergewissern Sie sich, dass das Produkt für das jeweilige Fahrzeug geeignet ist und dass das Fahrzeug eine ausreichend hohe Dachlast verfügt. Kontrollieren Sie mittels der Anleitung, dass alle Teile vorhanden und ordnungsgemäß am Produkt befestigt sind. Das Fahrzeug als auch das Produkt sind vor der Montage zu reinigen. Schiebedächer sind vor der Montage zu schließen und gewisse Antennen zu entfernen. Ist das Fahrzeug foliert, dürfen keine Dachträger montiert werden, die in direkten Kontakt mit der Fahrzeugfolie kommen. Der Dachträger ist korrekt montiert, wenn sich dieser auf dem Fahrzeug, auch unter Einsatz von hoher Körperkraft, nicht mehr bewegen lässt.

3. Beladung und Ladungssicherung

Die maximale Zuladung für das Fahrzeugdach (Gewicht des Dachträgers plus Beladung) darf keinesfalls überschritten werden. Die zulässige Dachlast ist der Betriebsanleitung des Fahrzeugs zu entnehmen. Ebenso ist die Zuladung des Dachträgers einzuhalten. Diese ist der Montageanleitung zu entnehmen. Stellen Sie sicher, dass das Transportzubehör (z.B. Dachboxen, Fahrradhalter, Skihalalter) von dem Hersteller für den Dachträger freigegeben und geeignet sind. Ladung muss gleichmäßig verteilt sowie mit möglichst niedrigem Schwerpunkt platziert werden, um das Fahrzeug stabil zu halten. Die Ladung darf nur mit dafür geeigneten Gurten gesichert werden (keine elastischen Gurte). Ladung muss sicher und fest auf dem Dachträger fixiert werden. Längere Lasten, wie Surfbretter, Boote oder Leitern, sind zusätzlich vorne und hinten zu sichern. Lose und leicht abnehmbare Teile an der Ladung (z.B. Fahrradpumpen, Akkus) sollten vor der Fahrt abgenommen werden. Loose und überstehende Gurtenden sind unbedingt so zu sichern, dass sich diese während der Fahrt nicht verfangen können. Es dürfen keine lebendigen Personen oder Tiere mit dem Dachträger befördert werden.

4. Fahrverhalten & nach der Nutzung

Montierte Dachträger beeinflussen das Fahrverhalten, insbesondere bei Beladung. Veränderungen in der Seitenwindempfindlichkeit, Kurvenlage und Bremsweg sind zu berücksichtigen. Daher sollte auf Autobahnen eine Geschwindigkeit von maximal 130 km/h nicht überschritten werden. Die Geschwindigkeit ist außerdem an Witterungs- und Straßenverhältnisse anzupassen. Ebenso kann sich eine hohe Geschwindigkeit sehr negativ auf den Energieverbrauch auswirken. Alle Verbindungen und Gurte sollten nach einer kurzen Fahrtstrecke und danach regelmäßig überprüft werden, um eine sichere Befestigung sicherzustellen. Schiebedächer sollten bei montiertem Dachträger geschlossen bleiben. Berücksichtigen Sie die zusätzliche Höhe des Fahrzeugs durch die Beladung, insbesondere bei Einfahrten in Garagen, Parkhäuser oder Unterführungen. Der Dachträger sowie das Fahrzeugdach sind regelmäßig zu reinigen und bewegliche Teile zu pflegen. Besonders nach Winterfahrten oder Fahrten in Küstennähe sollten Salz- und Schmutzablagerungen entfernt werden. Wenn der Dachträger nicht benötigt wird, sollte er zur Reduzierung des Luftwiderstands und Energieverbrauchs abgebaut werden. Der Träger ist vor dem Einfahren in Waschanlagen ebenfalls zu entfernen.

6. Haftung und Garantie

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Montage oder Nutzung. Änderungen oder Anpassungen am Produkt sind nicht gestattet, um die Garantieansprüche nicht zu gefährden.

7. Länderspezifische Vorschriften

Für überstehende Ladung sind geltende gesetzliche Kennzeichnungspflichten zu beachten, insbesondere bei Fahrten ins Ausland. Auch zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie Reflektoren oder Warnflaggen sind bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen vorzusehen.

Bei Fragen zur Nutzung des Dachträgers wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Allgemeine Sicherheits- und Handlungsrichtlinien für Dachboxen

Bitte sorgfältig lesen und befolgen!

Allgemeine Hinweise zur Nutzung

Diese Hinweise richten sich stets an den Fahrzeugführer. Die Montageanleitung sowie alle Maß- und Sicherheitshinweise sind genau zu beachten, um Unfälle oder Schäden durch falsche Handhabung zu vermeiden. Berücksichtigen Sie neben diesen Hinweisen auch die Montageanleitung des Lastenträgers und die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs. Bei einer Weitergabe des Produkts sind alle Produktbeschreibungen und Anleitungen dem neuen Besitzer auszuhändigen.

Montage der Dachbox

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Dachbox frei von schweren Schäden ist. Die Dachbox darf nicht montiert werden, wenn das Material Risse bekommen hat oder lockere Nieten oder Schrauben vorhanden sind. Stellen Sie sicher, dass die Dachbox mit dem jeweiligen Montagematerial für den vorhandenen Dachträger geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Dachlast als auch die Zuladung des Dachträgers ausreichend hoch ist. Das Eigengewicht der Dachbox und das Eigengewicht des Dachträgers dürfen die Dachlast des Fahrzeugs nicht überschreiten. Montieren Sie die Dachbox immer mit der Vorderseite in Fahrtrichtung. Verschließen Sie geöffnete Schiebedächer bevor die Dachbox auf dem Träger platziert wird. Platzieren Sie die Dachbox so, dass die Heckklappe beim Öffnen nicht an die Dachbox anstoßen kann, um Schäden zu vermeiden. Wurde die Dachbox längere Zeit nicht genutzt, überprüfen Sie bitte Schlösser, Nieten und Schrauben.

Beladen und Ladungssicherung

Dachboxen sind in der Regel für den Transport von leichten und weichen Gegenständen konstruiert. Beladen Sie die Dachbox niemals mit schweren Dingen wie Flüssigkeiten, Lebewesen, Schüttgut, Werkzeug, scharfkantigen Gegenständen, Gefahrgut (z.B. Batterien oder Akkus) oder Ähnlichem. Beachten Sie beim Beladen die maximale Dachlast des Fahrzeugs, die maximale Zuladung des Dachträgers und die maximale Zuladung der Dachbox. Verteilen Sie die Ladung stets gleichmäßig wie in der Anleitung beschrieben und stellen Sie mittels der Lastengurte sicher, dass sich die Ladung bei Ausweichmanövern oder dem Bremsen, in der Dachbox nicht verschieben kann. Die Ladung darf nicht von Unten gegen den Deckel drücken, sodass der Deckel immer ohne Spannung geschlossen werden kann.

Gebrauch und Fahrverhalten

Vor und während jeder Fahrt (abhängig von der Straßenbeschaffenheit) sollte regelmäßig geprüft werden, ob die Dachbox sicher und fest am Lastenträger angebracht ist, die Ladung ausreichend gesichert ist, die Box verschlossen ist und der Schlüssel entfernt wurde. Stellen Sie vor Fahrtbeginn sicher, dass die Dachbox vollständig geschlossen und verriegelt ist und der Schlüssel nicht mehr im Schloss steckt. Beachten Sie die veränderte Fahrzeughöhe und das geänderte Fahrverhalten (etwa bei Seitenwind, in Kurven oder beim Bremsen), die mit montierten oder beladenen Dachboxen entstehen können. Fahren Sie stets mit einer Geschwindigkeit, die den Transportbedingungen, Straßenverhältnissen, Windbedingungen, Verkehrsaufkommen und Geschwindigkeitsbegrenzungen angepasst ist, jedoch nie schneller als 130 km/h. Beachten Sie dabei immer die geltenden Verkehrsvorschriften. Achten Sie dringend auf niedrige Durchfahrten wie Garageneinfahrten, tiefhängende Äste oder Brücken. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zusammen mit der Fahrzeuganleitung auf und führen Sie sie bei Fahrten mit. Vor der Nutzung von automatischen Waschanlagen müssen Dachbox und Lastenträger entfernt werden. Um Energie zu sparen und die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, sollten Dachbox und Lastenträger bei Nichtgebrauch abgenommen werden.

Wartung und Pflege

Reinigen und pflegen Sie die Dachbox gründlich, insbesondere im Winter. Verwenden Sie hierfür eine Mischung aus Wasser und mildem Spülmittel ohne Alkohol, Chlor oder Ammoniak, um die Oberfläche zu schonen. Cockpitsprays sollten nicht verwendet werden. Schmieren Sie die Schlösser mit einem Sprühschmiermittel, wobei das Mittel nicht auf die Kunststoffoberfläche gelangen darf. Bewahren Sie die Dachbox nach Möglichkeit witterungsgeschützt, z. B. vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung, auf. Veränderungen an Montagesätzen oder der Dachbox sowie die Verwendung von Teilen, die nicht vom Hersteller stammen, können zu einem Verlust der Herstellergarantie und Haftung führen. Verwenden Sie nur Originalersatzteile vom Fachhändler oder Hersteller. Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Unfälle, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung, Veränderungen an der Box oder die Nutzung von Fremtteilen entstehen.

Bei Fragen zur Nutzung der Dachbox wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.